

Flammenphotometer FP8000-Serie

Anforderungsprofil

Information zur **Firma**, bei der das Flammenphotometer **installiert** wird. Dies ist **notwendig** für ein korrektes Angebot. **Wichtig:** Hier **keine** Kontaktinformationen des **Händlers** eintragen.

Firma/Abteilung:

Kontaktperson (Name)

Anschrift (Straße, Stadt, Land)

Telefonnummer (Kontakt/allgemein)

E-Mail (Kontakt/allgemein)

Proben

Probentypen & Industriebereich

Lösungsmittel

Zu bestimmende Elemente
(maximal 5 auswählbar)

Na

☐

K

☐

Li

☐

Ca

☐

Ba¹⁾

☐

Cs¹⁾

☐

¹⁾ Werden installiert aber nicht verifiziert!

Anzahl Messungen

Pro Tag

Pro Woche

Konzentrationsbereich der Proben

Element	Minimum	Maximum	Einheit (ppm, mmol/L, mg/L)
Na			
K			
Li			
Ca			
Cs			
Ba			

Messautomatisierung

Soll das Gerät automatisiert arbeiten können (Autosampler)?

Ja

☐

Nein

☐

Ungeklärt

☐

Soll die Probenverdünnung automatisch erfolgen (Diluter)?

Ja

☐

Nein

☐

Ungeklärt

☐

Nutzung als Prozessgerät

Nur möglich, wenn kein Autosampler oder Diluter genutzt wird.

Soll das Gerät als Prozessgerät dienen? (4-20mA)

Ja

☐

Nein

☐

Ungeklärt

☐

Hinweis: Notwendige kundenseitige Gasinfrastruktur

- Staub- und ölfreie Druckluft (via Luftkompressor oder Druckluftflasche)
- Brennergas: Propan/Butan für Na/K/Li/Cs/Ba/(Ca); Acetylen für Ca/Na/Li/Cs/Ba/(K)